

## TLAKOVÉ LÁHVE S TECHNICKÝMI PLYNY

Zcela nové tlakové láhve s náplní, plněné vysoce kvalitním CO<sub>2</sub>, dusíkem, argonem třídy 4,8 a směsí Ar/CO<sub>2</sub> jsou určeny pro svařování v ochranném plynu a jiné průmyslové aplikace. Láhve 5l a 8l jsou dodávány s ochranným ocelovým krytem (kloboučkem).

8l láhve CO<sub>2</sub>+Ar se směsí (mixem) argonu a CO<sub>2</sub> jsou dostupné ve verzích s pracovním tlakem 150 a 200 barů. Tyto láhve 200 barů pojmu o 30 % více argonu než lahve s pracovním tlakem 150 barů.

Láhve a ventily jsou vyrobeny podle normy EN 1964-1:1999 a mají značku π (pí) a splňují požadavky ADR/RID. Láhve splňují všechny parametry pro prodej v zemích EU a lze je nechat znovu naplnit kdekoli v EU. Láhve mají certifikaci a tlakovou zkoušku na 10 let.



	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	Směs Argon + CO <sub>2</sub> (82%Ar + 18%CO <sub>2</sub> )		Argon 4.8		Dusík
Objem	2l	5l	8l	8l		8l		8l
Pracovní tlak	150 bar	150 bar	150 bar	200 bar	150 bar	200 bar	150 bar	200 bar
Závit	G 3/4	G 3/4	G 3/4	W 21,8x1/14	W 21,8x1/14	W 21,8x1/14	W 21,8x1/14	W24.32x1/14
Množství plynu	1,5 kg	3,5 kg	5 kg	1,8 m <sup>3</sup>	1,5 m <sup>3</sup>	1,8 m <sup>3</sup>	1,5 m <sup>3</sup>	1,6 m <sup>3</sup>
Rozměry	ø100 x 435mm	ø135 x 600mm	ø136 x 820mm	ø136 x 820mm		ø136 x 820mm		ø136 x 820mm
Hmotnost	5 kg	11 kg	18,5 kg	15 kg	14,5 kg	14 kg	13,5 kg	15 kg
Katalogové číslo	<b>7811339</b>	<b>7811340</b>	<b>7811553</b>	<b>7811343</b>	<b>7811687</b>	<b>7811342</b>	<b>78113686</b>	<b>7811397</b>