

## Plazmové hořáky

Hořáky jsou určeny pro řezání vzduchovou plazmou. Jsou kompatibilní s hořáky Thermal Dynamics (PCH-35), Cebora (CB-50) a Trafimet (A-81, A-101, A-141). Lze je použít s plazmovými řezačkami Sherman a zařízeními jiných výrobců.



	<b>PCH-35 5m</b>	<b>CB-50 G1/4" 6m</b>	<b>CB-50 Euro 5m</b>	<b>A-81 Euro 6 m</b>	<b>A-101 Euro 6 m</b>	<b>A-141 Euro 6 m</b>
Maximální proudová zatížitelnost	40 A	50 A	50 A	80 A	100 A	140 A
Pracovní cyklus	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Tlak vzduchu	4,5-5,0 bar	4,5-5,0 bar	4,5-5,0 bar	4,5-5,0 bar	4,5-5,0 bar	4,5-5,0 bar
Proudění vzduchu	100 l/min	120 l/min	120 l/min	160 l/min	180 l/min	220 l/min
Zapálení oblouku	Bezkontaktní (HF)	Bezkontaktní (HF)	Bezkontaktní (HF)	Bezkontaktní (HF)	Bezkontaktní (HF)	Bezkontaktní (HF)
Délka	5m	6m	5m	6m	6m	6m
Připojení		G1/4"	Euro	Euro	Euro	Euro
Zařízení Sherman	CUT 40B	CUTTER 50, CUTTER 50K		CUT 70, CUT 71, CUTTER 70	CUT 100IGBT, CUTTER 90, CUTTER 110	CUTTER 130
<b>Katalogové číslo</b>	<b>CUT40001</b>	<b>CUT-CB50--6</b>	<b>CUT-CB50-5E</b>	<b>CUT-A81-6</b>	<b>CUT-A101-6</b>	<b>CUT-A141-6</b>