

SUŠIČKY SVAŘOVACÍCH ELEKTROD ŘADY TRB

Sušičky svařovacích elektrod se používají k sušení a správnému skladování elektrod na pracovištích. Řada TRB je díky své lehčí konstrukci určena pro méně intenzivní používání. Dobrá tepelná izolace pláště a bezpečné uzavření komory zajišťují nízké energetické ztráty, a tím snižují náklady na žhání.

Všechny jednotky jsou vybaveny termostatem, který vypne ohřívač při dosažení správné teploty, a Modely TRB-5KB/T a TRB-10KB/T jsou vybaveny plynulou regulací teploty. Aktivace ohřívače je signalizována kontrolkou na předním panelu. Sušičky TRB-5KB/T a TRB-10KB/T jsou vybaveny teploměrem umístěným na plášti, který ukazuje teplotu uvnitř sušičky.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

Model	TRB-5E	TRB-5KB/T	TRB-10KB/T
Napájení	230V 50Hz nebo 60-110 V AC/DC	230V 50Hz	230V 50Hz
Provozní teplota	200°C	50-200°C	50-200°C
Výkon ohřívače	240W (AC 230V) nebo 50-100 W (AC/DC 60-110 V)	240W	240W
Kapacita	5 kg	5 kg	10 kg
Rozměry	165 x 190 x 635 mm	Ø196 x 635 mm	Ø230 x 646m m
Hromadné	3 kg	3 kg	5,1 kg
Katalogové číslo	CDETRB5E	CDETRB5KBT	CDETRB10KBT